



Bruksanvisning för HTH Granular

Gäller följande artikelnummer: **0170, 0164, 0110**

FÅR INTE BLANDAS MED ANDRA PRODUKTER!

HTH Granular är ett ostabiliserat och lösligt granulat som kan användas i alla typer av pooler, både för daglig klorering och för periodisk chockklorering.

1. Mät vattnets pH-värde med pooltestaren och justera vid behov till pH 7,0-7,4.
2. Tillsätt dagligen (helst på kvällen) 100 g = 1 dl **HTH Granular** per 25 m³ vatten.
3. Gör så här : Häll den önskade mängden **HTH Granular** i en ren plastthink och tillför rent vatten (ev. poolvatten) under försiktig omrörning för att lösa upp produkten. Häll sedan lösningen i poolen framför inloppsmunstyckena. Cirkulationspumpen skall gå under och efter tillsättningen. Efter ca. 2 timmar kan effekten kontrolleras genom en ny klormätning.
4. Vid nyfyllning eller säsonsstart chockkloreras genom att tillsätta 300 g = 3 dl **HTH Granular** per 25 m³.
5. **HTH Granular** är en aktiv poolprodukt som efter tillsats höjer vattnets pH-värde, vilket sedan måste justeras ned med **Saniklar pH-Minus**.
6. Mät regelbundet poolens klorhalt och håll nivån på 1-3 mg/l.

WARNING! Spill inte vatten på produkten. Om produkten kommer i kontakt med små mängder vatten kan den reagera våldsamt. Använd en skopa (finns att hämta hos HTH-återförsäljare) för dosering av produkten. Använd aldrig skopan till andra ändamål. Lägg tillbaka skopan i förpackningen och se till att den är helt torr. Tillsätt aldrig produkterna samtidigt som badande vistas i vattnet. Produkten ska förvaras i ett torrt och välventilerat rum vid max. 35 °C.



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER