



Bruksanvisning för HTH Granular

Gäller för följande artikelnummer: 0170 – 0164 - 0110

HTH Granular är ett ostabiliserat, lösligt granulat, som kan användas i alla typer av pooler både för daglig klorering och periodvis chockklorering.

ANVÄNDING:

1. Mät först vattnets pH-värde med pooltestern och justera vid behov till pH 7,0-7,4.
2. Tillsätt dagligen (helst på kvällen) 100 g = 1 dl **HTH Granular** per 25 m³ vatten.
3. **Förfarande:** Häll upp lämplig mängd **HTH Granular** i en ren plasthink och tillför rent vatten (ev. poolvatten) under försiktig omröring för att lösa upp produkten. Häll sedan lösningen i poolen framför inloppsmun-styckena. Cirkulationspumpen skall gå under och efter tillsättningen. Efter cirka 15 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny klormätning.
4. Vid nyfyllning eller uppkörning vid säsongstart behövs en klorchock. Tillsätt då 300 g = 3 dl **HTH Granular** per 25 m³ vatten.
5. **HTH Granular** är en aktiv poolprodukt som höjer vattnets pH-värde. Detta bör därefter sänkas med **Saniklar pH-Minus**.
6. Mät regelbundet poolens klorhalt med pooltestern och se till att nivån hålls på 1-3 mg/l.

WARNING! Tillsätt aldrig vatten till produkten. Om produkten kommer i kontakt med vatten, även i små mängder, kan den reagera våldsamt. Använd den medföljande måttbägaren för dosering. Använd aldrig måttbägaren för andra ändamål. Se till att måttbägaren är helt torr innan du lägger tillbaka den i förpackningen. Sprid aldrig ut produkten på vattenytan om det finns badande i vattnet. Förvara produkten torrt, på en väl ventilerad plats i en genomsnittlig temperatur som inte överskrider 35°C.



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER