

Bruksanvisning for Safety Cover & Chlorinator Cleaner

Gäller för följande artikelnummer: 0415

Varning! Produkten får aldrig komma i kontakt med eller blandas med andra ämnen, inklusive andra vattenvårdsprodukter.

Rengöring av elektrolyssystem:

Ta bort elektrolysenheten från rörsystemet, skölj elektroderna med rent vatten och fyll på med Cleaner över de förkalkade elektroderna.

Låt elektroderna ligga i lösningen under 6 timmar. Om elektroderna är rena och fria från beläggningar, plocka upp enheten och skölj med rent vatten, varefter den är redo för installation och drift igen. Annars fyll på ny Cleaner och vänta ytterligare 6 timmar.

Rengöring av Lamellöverdrag:

Dela upp det område som skall rengöras i sektioner. Viktigt! Ytan får inte vara torr! Applicera produkten antingen med borste eller spray och låt verka i 30 minuter!

Skrubba med en poolborste och skölj sedan rent med vatten. Upprepa behandlingen om det behövs.

Håll pump- och filtersystemet igång kontinuerligt under behandlingen. Rester som sköljs bort fångas upp av filtersystemet. Kontrollera och justera pH-värdet. Poolen kan användas direkt efter rengöringen.

